

**Cubierta impermeable** - Cubierta moldeada a presión resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte único de montaje, vertical, 2.75", gris

Item WP3110MXD



 

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas resistentes a la intemperie de aluminio moldeado tienen calificación de trabajo pesado y son fáciles de instalar. La construcción de aluminio moldeado para trabajo pesado garantiza una gran durabilidad. Las tapas incluyen una empaquetadura adherida, tornillos de montaje, base, tapa e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 406.9 (B)(1) del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo extra pesado
- ▶ Cumple con Artículo 26-702 del Código Eléctrico Canadiense (CEC)
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa de aluminio moldeado para trabajo pesado y base de montaje con inserciones de policarbonato con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- ▶ Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 libras para garantizar que la tapa permanezca intacta
- ▶ Pasador de bisagra reforzado, diseñado para superar la prueba de resistencia de 40 libras
- ▶ Garantía: limitada de 1 año
- ▶ Todos los modelos incluyen tres inserciones que permiten cumplir con los diversos requisitos de instalación (hasta 8 configuraciones)
- ▶ Tamaño máximo de cable: n.º 12 AWG o menor

## APLICACIONES

- ▶ Calentadores del bloque del motor
- ▶ Protección de receptáculo
- ▶ Cámara frigorífica

## DATOS TÉCNICOS

### General

Número de modelo	WP3110MXD
Descripción	Cubierta moldeada a presión resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte único de montaje, vertical, 2.75", gris
Código UPC	078275130098
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año

### Especificaciones mecánicas

Número de inserciones incluidas	3
Tipos de inserciones incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene capacidad de rendimiento extra	No

### Dimensiones

Dimensiones del Producto	6 3/8 x 3 4/5 x 2 3/4 in
Tamaño máximo aceptado del cable	1x12 AWG
Tipo de caja	Único

**Especificaciones de materiales**

Color	Gris
-------	------

**Empaque**

Peso de envío (lb)	0.9
Dimensiones del cartón de la unidad	2.875 x 3.875 x 6.375 in

**Normas y certificaciones**

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	REACH
Propuesta 65 de California	Ninguno

---

## ACCESORIOS



WP17

Inserciones con soporte único para montaje (3)