

Cubierta impermeable - Cubierta moldeada a presión resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte de montaje doble, vertical, 4.625", gris

Item WP1250MD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas resistentes a la intemperie de aluminio moldeado tienen calificación de trabajo pesado y son fáciles de instalar. La construcción de aluminio moldeado para trabajo pesado garantiza una gran durabilidad. Las tapas incluyen una empaquetadura adherida, tornillos de montaje, base, tapa e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 406.9 (B)(1) del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo extra pesado
- ▶ Cumple con Artículo 26-702 del Código Eléctrico Canadiense (CEC)
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa de aluminio moldeado para trabajo pesado y base de montaje con inserciones de policarbonato con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- ▶ Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 libras para garantizar que la tapa permanezca intacta
- ▶ Pasador de bisagra reforzado, diseñado para superar la prueba de resistencia de 40 libras
- ▶ Garantía: limitada de 1 año
- ▶ Todos los modelos incluyen seis inserciones que permiten cumplir con los diversos requisitos de instalación (hasta 70 configuraciones)
- ▶ Tamaño máximo de cable: n.º 12 AWG o menor

APLICACIONES

- ▶ Calentadores del bloque del motor
- ▶ Protección de receptáculo
- ▶ Cámara frigorífica

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo

WP1250MD

Descripción

Cubierta moldeada a presión resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte de montaje doble, vertical, 4.625", gris

Código UPC

078275130111

Marca

Intermatic

País de origen (Intermatic)

CHINA

Período de garantía

LIMITADA DE 1 AÑO

Especificaciones mecánicas

Número de inserciones incluidas

6

Tipos de inserciones incluidos

WP217

Dirección de bisagra

Vertical

Tiene capacidad de rendimiento extra

Sí

Dimensiones

Dimensiones del Producto

6 3/8 x 5 5/8 x 4 5/8 in

Tamaño máximo aceptado del cable

2x12 AWG

Tipo de caja

Doble

Especificaciones de materiales

Color	Gris
Material	Aluminio moldeado

Empaque

Peso de envío (lb)	1.65
Dimensiones del cartón de la unidad	4.75 x 5.75 x 6.312 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Propuesta 65 de California	Ninguno

ACCESORIOS



WP217

Inserciones con soporte doble para montaje (6)